



MASSEY FERGUSON
麦赛福格森



MF 7700系列 拖拉机

麦赛福格森MF 7700系列拖拉机，包含MF 1804/2204/2404型拖拉机，是爱科集团在全球市场同步推出的大马力行业标杆产品，满足中国第三阶段排放。凭借卓越的整体性能和出色的经济性，受到广大用户的喜爱。该产品在中国市场同步上市，使中国用户可以与欧美同步享受最新科技带来的高效和便捷。

- 搭载自有的爱科动力发动机，技术先进，最大程度节约燃油，充分利用每一滴燃油，为用户带来最大的经济效益。
- 爱科独有的Dyna-6传动系统，6级区域负载，24个前进档位，24个后退档位，档位布局合理，传递效率更高。
- 先进的电液悬挂控制系统，实现完美的作业性能。
- 全新设计的驾驶室，提供广阔的视野、便捷的操作和更佳舒适性，让您享受完美的驾驶体验。

参数表

型号			MF 1804	MF 2204	MF 2404
发动机	发动机品牌	-	爱科动力	爱科动力	爱科动力
	缸数/每缸气门数/排量	缸/个/升	6 - 4 - 6.6	6 - 4 - 7.4	6 - 4 - 7.4
	进气系统/喷射系统	-	涡轮增压 中冷/高压共轨		
	风扇类型	-	可变转速	可变转速	可变转速
	额定马力@2100转/分	马力	180	220	240
	最大马力@1950转/分	马力	200	235	255
	最大扭矩@1500转/分	牛米	923	1030	1050
最大油箱容量	升	470	470	470	
传动系	传动系型式	-	区域动力换挡		
	档位数	前进×后退	24 × 24	24 × 24	24 × 24
	最大型式速度	千米/小时	40	40	40
	最大车速超经济发动机转速	转/分	1500	1500	1500
后三点悬挂及液压系统	三点悬挂类别	类	三类	三类	三类
	最大提升力, 球头处	千克	9300	9950	9950
	液压系统型式及最大流量	升/分	闭心式负载传感 110		
后动力输出轴	液压输出阀数目	组	4	4	4
	转速	转/分	540 + 1000	540 + 1000	540 + 1000
重量 (配置不同而不同)	(选配)	转/分	-	540 + 540E + 1000	540 + 540E + 1000
	平均最小使用质量 (不计配重, 不计附件)	千克	8600 (双轮)	9000 (双轮)	9000 (双轮)
轮胎	最大使用质量	千克	14000	14000	14000
	轮胎型号 (米其林或特瑞堡)	-	前轮420 / 85 R30 后双轮520 / 85 R42 或 前轮540 / 65 R30 后轮650 / 65 R42		
尺寸	轴距	毫米	3000	3000	3000
	总长度	毫米	5149	5149	5149
	高度 (从后桥中心至顶端)	毫米	2204	2204	2204



AGCO
Your Agriculture Company
爱科中国运营中心

地址：常州市武进高新技术产业开发区常武南路508号 邮编：213164
电话：+86 0519 8106 1043 传真：+86 0519 8619 9780
客户关怀热线：400-8812-396 经销商服务热线：400-9902-396
网站：www.agcocorp.cn

爱科集团拥有本资料的最终解释权，产品因技术的发展在不断更新中，实际销售产品规格如有变化恕不另行通知。
©2017爱科集团版权所有 2019年1月，爱科（中国）第四版印刷



手机淘宝APP扫描二维码
关注爱科淘宝官方旗舰店



手机微信APP扫描二维码
关注爱科微信官方公众号