



# MF DM306 牵引式圆盘割草压扁机

## 产品优势

- 中置轴枢
  - 牵引作业时,可置于拖拉机左侧或右侧。比传统的只能单侧牵引多了一种选择,也就能适应更多的作业模式和环境,比如收割倒伏、地头作业等。
- 出色的悬浮控制和卓越的地面仿形能力
  - 可适应各种不同的地面环境,收获高品质的牧草。
  - 降低对土壤的接触压力,从而保护草皮。
- 标配橡胶压扁辊
  - 作物经过压扁辊,被压扁并折弯,可大幅度加快其干燥过程。
- 胜任
  - 割茬高度在35-75毫米之间无极可调、接地压力可调、刀盘过载保护、高地隙机架、40公里每小时的转场运输速度,做到一机多用发挥最大效益。



## 参数表

型号		MF DM306
中置轴枢、侧牵引（左右均可）		
工作宽度	米	3.00
运输宽度	米	3.00
运输长度	米	7.32
压扁装置	/	人字形橡胶压扁辊一组
刀盘数量	/	6
割刀数量	/	12
草条宽度	米	1.55 - 1.90
功率需量	马力	100
PTO	/	1000转/6键
所需的液压连接	/	一组双作用，一组单作用
照明和信号系统	/	标配
重量	千克	1,962
过载离合器	/	标配
切割高度	毫米	35 - 70
轮胎	/	300 / 80 - 15.3



地址：常州市武进高新技术产业开发区常武南路508号 邮编：213164  
 电话：+86 0519 8619 9700 传真：+86 0519 8619 9780  
 客户关怀热线：400-8812-396 经销商服务热线：400-9902-396  
 网站：www.agcocorp.cn  
 爱科集团拥有本资料的最终解释权，产品因技术的发展在不断更新中，实际销售产品规格如有变化恕不另行通知。  
 ©2021爱科集团版权所有 2021年1月，爱科（中国）第一版印刷



手机微信APP扫描二维码  
 关注爱科微信官方公众号